



Грузоотправитель и код: 00186625
 Публичное акционерное общество
 "Северский трубный завод"
 623338 г. Полевской Свердловской обл.
 Вершинина, 7

Форма № 032001

Поставка по физической массе
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
 № 04-F3646



Грузополучатель
 Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим -
 Усольский калийный комбинат"

Сбытовой заказ 300304703
 Внеш. № заказа 10231/01
 Спецификация 6772

САМОВЫВОЗ

A/M : 0943УС59
 Вид тары: без упаковки (с хомутами)
 Количество мест: 19

ГОСТ/ТУ: ГОСТ 632-80

Дата выдачи сертификата: 20.04.16
 Дата изготовления продукции 03.04.16
 Наименование продукции и код:
ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ И МУФТЫ К НИМ

№ поз	№ Партии/ Плавки	Марка стали		№ ТРУБ	Тип резьбы	Размеры, мм			Метраж	Кол-во штук	Масса физ. тонн
		Гр.проч	Исп.			Диам.	Толщ. стенки	Длина			
20	995 1614	Д	А	A308205-A308210 Д210020-Д210025	ОТТМ	245.00	10.00	11730-12190	145.13	12	8.773
20	996 1615	Д	А	A506658-A506660	ОТТМ	245.00	10.00		35.93	3	2.164
20	997 0140	Д	А	Д210116-Д210117 Д210120-Д210121	ОТТМ	245.00	10.00		48.75	4	2.974
ИТОГО:									229.81	19	13.911

№ Партии/ Плавки	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																
	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	Al	V	As	Ca	N2	Nb	H2 ppm		Сэ
995 1614	-	-	-	0.002	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
996 1615	-	-	-	0.002	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
997 0140	-	-	-	0.004	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-



№ Партии/ Плавки	МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА									
	Врем.сопр. кгс/мм ²	Пред.текуч. кгс/мм ²	Удлинение %	Отношение Пред.тек./Врем. м.сопр.	Ударная вязкость кгс*м/см ²				Доля вяз.составл. -50С,%	Твердость HRE
					+20С Шарпи	-40С Шарпи	-50С Шарпи	-60С Менаже		
995 1614	72,0	41,0	22,5							
996 1615	73,0	40,0	18,5							
997 0140	76,0	41,0	21,5							

№ Партии/ Плавки	МИКРОСТРУКТУРА										Макро структура	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
	Неметаллич.включения, бал.							Полос чатость бал.	Размер зерна, бал.	КАНВ шт/мм2		Сплющи вание	Загиб	Гидроиспыта ния кгс/см ²	
	ОС	ОТ	СП	СХ	СН	С	Н			тип 1					тип 2
995 1614													удовл.		255
996 1615													удовл.		255
997 0140													удовл.		255

Данная продукция соответствует указанным в сертификате качества действующим государственным или международным стандартам (техническим условиям).

При переписке по вопросам качества ссылка на номер сертификата обязательна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Продукция сертифицирована.

Сертификат соответствия № РОСС RU. АЮ42.Н01922

Трубы без покраски. 100% неразрушающий контроль.

Каждая труба подвергнута проверке внутренним гидравлическим давлением с навинченной и закрепленной на ней муфтой в соответствии с требованиями на продукцию

При эксплуатации обсадных труб применять "Руководство по эксплуатации. Трубы обсадные.", размещенное на интернет-ресурсе <http://www.tmk-group.ru/Operation manuals>.

Хомуты разового пользования, только для разгрузки машины.

Фактическая дата изготовления труб оформлена на пакетном ярлыке

Отдел контроля качества продукции:



Жостова
(фамилия)