

РФ

Новомосковское бюро технической инвентаризации

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на здание металлическое отдельно стоящее здание - пожарное депо  
назначение нежилого строения  
 район и склад хранения продуктов при пожарном депо литер 23В  
 код (пос.) Новомосковск  
 улица (пер.) Заворейка проезд 1б

Квартал № \_\_\_\_\_

Инвентарный № 3633

по состоянию на 04.01.2001г

Форма технического паспорта утверждена приказом МЖКХ РФ от \_\_\_\_\_



инв №: 424; 001: 002794910; 2303

реестр: 040101: 001: 002794910; 2303

кадастр №: 29:02.06 01: 0068:

40: 424: 001: 002794910; 2303

ФОНД

II. Экспликация земельного участка — кв. м

### III. Благоустройство здания — кв. м

[illegible]

#### IV. Общие сведения

Назначение

## Использование

Количество мест (мощность)

a)

6)

B)

r)

V. Исчисление площадей и объемов здания и его частей (подвалов, пристроек и т. п.)

[illegible]

# VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера 23 В Год постройки 1948 Число этажей пчб

Группа капитальности \_\_\_\_\_ Вид внутренней отделки \_\_\_\_\_

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т. п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в процентах	Удельный вес конструктивного элемента	Износ в проц.	Проц. изн. к стр. гр. 7 и гр. 8	Текущие изменения износ в пр.	
									эле-мента	к стро-ению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаменты	бутовый ленточный	каменные	7	1	7	50	3,5		
2	а) Стены и их наружная отделка	кирпичные т=6,65	"	24	1	24	55	13,2		
3	б) Перегородки	кирпичные								
	чердачные	те/бетонные	"	11	1	11	55	6,1		
	междуэтажные	- " -								
	надподвальное									
4	Крыша	деревянная	"	12	1	12	55	6,6		
5	Полы	бетонные линолеум	"	11	1	11	50	5,5		
6	Проемы	оконные	"	6	1	6	55	3,3		
		дверные								
7	Внутренняя отделка	штукатурка побелка ла/смазка	"	4	1	4	50	2,0		
8	Санитарно- и электротехнические устройства	отопление	от системы отопления							
		водопровод	центральная							
		канализация								
		горяч. водоснаб.								
		ванны								
		электроосвещ.	открытая про-ка	17	1	17	55	9,4		
		радио	- " -							
		телефон	- " -							
		вентиляция								
		лифты								
9	Прочие работы	меланж	"	8	1	8	55	4,4		

Итого:

Проц. износа, приведенный к 100 по формуле:  $\frac{\text{процент износа (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}}$

$$\frac{54 \times 100}{100} = 54\%$$