

ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ КАМЕНЬ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Партия № 4

Лоток водоотводный композитный Эколот Н-0,75

Грузополучатель:
ООО «ТК ВСП»

Дата выписки: «03» марта 2017 г.

Отпущено 295,12 п. м.

Отпущено 119 шт.

Изделие:

Лоток водоотводный композитный Эколот Н-0,75

Марка материала:

Стекломат МС-450

Стеклоткань РТ 500

Марка смолы:

Депол ПА-600 СК

№	Наименование	Высота	Ширина	Длина
1	Лоток водоотводный композитный Эколот Н-0,75	750 мм	480 мм	2480 мм

Наименование и область применения:

Лотки предназначены для гарантированного отвода поверхностных и грунтовых вод от нулевых мест и выемок земляного полотна железнодорожного пути. Вид климатического исполнения УХЛ (1) по ГОСТ 15150-69.

Соответствует требованиям нормативных документов ТУ 2296-001-60558286-10

Порядок монтажа и эксплуатации

1. К монтажу и обслуживанию лотков допускается персонал, прошедший аттестацию.
2. При погрузке и выгрузке с авто и ж/д транспорта категорически запрещено сбрасывать лотки во избежание механических повреждений, так же не допускается удары по лоткам молотком или другим предметом, которые могут повредить изделие.
3. Укорачивать лотки ножовкой: линия среза должна проходить не менее 90 мм и не более 200 мм от ближайшего поперечного ребра.
4. Категорически запрещено обрезать или укорачивать ребра лотков, допускать удары молотком или другими предметами, которые могут привести к повреждению лотка.
5. Транспортировка лотков производится любым видом транспорта и храниться при открытом воздухе при Т от минус 50 до плюс 50 град., влажность до 100 %
6. Ширина и глубина траншеи должна соответствовать проектной документации, монтаж и установка лотков производится по проектной документации.

Лотки признаны годными к эксплуатации. При нарушении технологии укладки лотков гарантийные обязательства не распространяются.

Штамп ОТК «03» марта 2017 г.



В.В. Баранов