



Общество с ограниченной ответственностью
«УралАrm Завод»
454902, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Северная (Шершин), д. 52В, офис 302
тел. +7 (351) 211-51-41

Сертификат соответствия:
RU С-RU.НВ73.В.00030/22
RU Д-RU.РА03.В.90333/22
RU Д-RU.РА03.В.90339/22
ТУ 24.20.40-003-91349091-2022

0016



Паспорт № 0921 выдан 04.07.2022

№	Условное обозначение детали	Номинальное (условное) давление, МПа	Заводской номер детали (партии)	Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относит. удлинение, %	Ударная вязкость КСU (кДж/м²)	Ударная вязкость КСU (кДж/м²)	Масса, кг	Кол-во штук
1	Отвод 325х9,0 90°р. ст.20 ГОСТ 17375-2001	6,3		412	245	23	300	-	50,0	200

Химический состав материалов в процентах										
Сталь	Углерод	Кремний	Марганец	Никель	Сера	Фосфор	Хром	Азот	Медь	Мышьяк
20	0,17-0,24	0,17-0,37	0,35-0,65	<0,25	<0,04	<0,04	<0,25	<0,25	<0,25	<0,08

Данные об испытаниях
Свидетельство о приемке
Гарантия изготовителя
При несоблюдении правил входного контроля по ГОСТ 17375-2001 завод изготовитель снимает с себя все гарантийные обязательства.

Объем и результаты неразрушающего контроля соответствуют ГОСТ 17375-2001
Издание соответствует ТУ 24.20.40-003-91349091-2022 в полном соответствии с ГОСТ 17375-2001 и признано годным для работы с указанными в настоящем паспорте параметрами и средой эксплуатации
Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем

Штамп



Ответственное лицо

Хажеев Ф.Ф.